


DILATOFLEX®

DILATOFLEX® K



Diamètre nominal	Longueur nominale	Montage sur gabarit de raccordement (1)					Pression maxi. de service (**) (2) (3)	Cerceau nécessaire si vide supérieur à ... % de vide	Déplacements maxi. admissibles (les valeurs maximales ne s'appliquent pas simultanément)				AUTOSTABLE ... à sa longueur d'équilibre (Lq en mm avec effort de réaction = 0 daN)	Masse approximative (Contre-brides acier PN 10 / PN 16)
		NF EN 1759-1	NF EN 1092-1	PN 10	PN 16	PN 20			PS (bar)	Ln (mm)	Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)		
														
		Ln (mm)	PN 10	PN 16	PN 20	PS (bar)		Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)	R (mm)	α° (degré)			(kg)
32	1 1/4	130	X		-	16	100%	25	10	15	20	130		3.0
40	1 1/2	130	X		X	16	100%	25	10	15	20	130		3.4
50	2	130	X		X	16	30%	25	10	15	20	130		4.0
65	2 1/2	130	X		X	16	30%	25	10	15	20	130		4.7
80	3	130	X		X	16	30%	25	10	15	17	130		5.0
100	4	130	X		X	16	30%	25	10	15	14	135		6.2
125	5	130	X		X	16	30%	25	15	15	14	140		7.7
150	6	130	X		X	16	30%	20	15	15	10	140		10.0
200	8	130	X	X	X	16	30%	20	20	15	10	145		12.2
250	10	130		X	X	16	30%	15	25	15	8	150		16.7
300	12	130	X	X	X	16	30%	15	30	15	7	155		20.0



(1) Autres percages réalisables (ex. PN6, PN25, BS 10D-E) : nous consulter.

Contre-brides standard en acier zingué bichromate, acier galvanisé, INOX 304L, INOX 316L.

(2) Dans la limite de la pression nominale du gabarit de raccordement utilisé

(3) Cas particuliers :

Qualité **CC** : PS = 10 bar à 110 °C maxi, et PS = 16 bar à 90 °C maxi.

Qualité **DW** : PS = 12 bar à 105 °C maxi, et PS = 16 bar à 90 °C maxi.

La qualité DW comporte un tube en élastomère agréé **ACS** (Attestation de Conformité Sanitaire).

(**) **DILATOFLEX® KF1**

Pour ces manchons équipés d'un fourreau interne PTFE:

- ▶ PS limitée à 6 bar
- ▶ pas de dépression admissible
- ▶ déplacements : nous consulter

■ **Série KT** type (équipée de tirants intégrés) : nous consulter

Qualité de tube et températures de service

CC -35 °C
+90 °C/110 °C

DW -25 °C
+90 °C/105 °C

EPC -25 °C
+95 °C

AR/CN -35 °C
+90 °C

GZ -20 °C
+90 °C

YP -25 °C
+100 °C

AB -35 °C
+100 °C

TE -25 °C
+100 °C

Anvis Decize S.A.S.

12 rue Henri Darcy —ZAC du Four à Chaix —F-58300 DECIZE

✉ dilatoflex@anvisgroup.com — www.dilatoflex.com

ANVIS