


DILATOFLEX®

DILATOFLEX® NT

Série	Diamètre nominal	Longueur nominale	Montage sur gabarit de raccordement ⁽¹⁾	NF EN 1759-1	NF EN 1092-1	Pression maxi. de service ^{(2) (3)}	Cerceau nécessaire si vide supérieur à ... % de vide	Déplacements maxi. Admissibles (les valeurs maximales ne s'appliquent pas simultanément)				Effort de réaction en daN pour P=1 bar à Ln	Masse approximative (sans contre-bride) ⁽⁴⁾
		Ln (mm)	PN 10	PN 16	Class 150	PS (bar)		Compression	Axial	Elongation	Latéral	Angulaire	
								Ln-Lc (mm)	Le-Ln (mm)	R (mm)	α° (degré)	(daN)	(kg)
NT	20	3/4	150	X	X	12	100%	12	8	10	30	4.0	0.4
	25	1	150	X	X	12	100%	15	8	10	25	6.0	0.4
	32	1 1/4	150	X	X	12	100%	15	8	10	20	8.5	1.4



- (1) Autres perçages réalisables (ex. PN6, PN25, PN40, BS 10D-E) : nous consulter.
- (2) En qualité **CC** : PS = 10 bar maxi. À +110 °C maxi, et PS = 16 bar à +90 °C maxi.
- (3) Dans la limite de la pression nominale du gabarit de raccordement utilisé.
- (4) Manchons compensateurs à monter avec contre-brides en 2 parties en acier zingué bichromaté, acier galvanisé, INOX.

Les manchons DILATOFLEX® NT peuvent être livrés au choix :

- » avec les contre-brides séparées (chaque contre-bride étant en 2 parties)
- » sans les contre-brides

Qualité de tube et températures de service

CC	-35 °C +90 °C/110 °C	DW	-25 °C +90 °C/105 °C	EPC	-25 °C +95 °C	AR/CN	-35 °C +90 °C
GZ	-20 °C +90 °C	YP	-25 °C +100 °C	AB	-35 °C +100 °C	TE	-25 °C +100 °C

DILATOFLEX®

DILATOFLEX® NT



Inner lining grade and working temperature

CC	-35 °C +90 °C/110 °C	DW	-25 °C +90 °C/105 °C	EPC	-25 °C +95 °C	AR/CN	-35 °C +90 °C
GZ	-20 °C +90 °C	YP	-25 °C +100 °C	AB	-35 °C +100 °C	TE	-25 °C +100 °C

Anvis Decize S.A.S.

Sales office: 2 rue du Pont Colbert - 78000 Versailles, France

Phone: +33(0)1 30 97 41 41 / Fax : +33(0)1 30 97 41 01 / www.dilatoflex.com